

Liste der verwendeten INFOTEXTCODE

Anhang zur HRDF-Realisierungsvorgaben – öV-Schweiz

Autor(en)	Arbeitsgruppe KIDS → Unterarbeitsgruppe Solldaten
Status	Freigegeben
Version	V4.0
Letzte Änderung	16.11.2023
Urheberrecht	Dieses Dokument ist frei verfügbar, sofern es den Status „freigegeben“ hat. Jede Umsetzung und Weiterverbreitung in unveränderter Form ist explizit gewünscht. Bei jedem anderen Status gilt „nur für internen Gebrauch“.
Übersetzung	Systemaufgaben Kundeninformation (SKI) Bei Widersprüchen zwischen den verschiedenen Sprachversionen gilt die deutsche Version als die verbindliche.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	4
2	Anwendungsbereich.....	4
3	Liste der Infotextcode.....	4

Abbildungsverzeichnis

Es konnten keine Einträge für ein Abbildungsverzeichnis gefunden werden.

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Liste der Infotextcode.....	5
--	---

Änderungshistorie

Stelle	Änderung	Bearbeiter	Datum
1.0	Erstellung des Dokumentes	L. Prod'hom	21.10.2022
2.0	Ergänzung mit dem Infotext-Code OP	L. Prod'hom	27.02.2023
3.0	Anpassung des Kapitels «Anwendungsbereich» Ergänzung mit den Infotext-Code KT und VM	L. Prod'hom	27.09.2023
4.0	Ergänzung für die Infotextcode OP	L. Prod'hom	16.11.2023

1 Einleitung

In diesem Dokument sind operative Ergänzungen zu den Realisierungsvorgaben der HRDF-Schnittstelle betreffend die Verwendung der "INFOTEXTCODE" beschrieben.

2 Anwendungsbereich

Ergänzende Informationen können für einige Objekte ausgetauscht werden, welche nicht in der vordefinierten Definition dieser Objekte enthalten sind.

Im öV-Schweiz wird dieser Mechanismus für die folgenden Objekte angewendet:

- Bei der Definition der Fahrten (FPLAN)
- Bei der Definition der Linien (LINIE)
- Bei der Definition der Haltestellen (BHFART)
- Bei der Definition der Angebotskategorien (ZUGART)

Diese Informationen werden wie folgt ausgetauscht:

- Im File «INFOTEXT» werden die effektiven Werte ausgetauscht.
- Mit einer *I-Zeile bei den Läufen werden diese Informationen referenziert. Zusätzlich kann noch das Attribut «Infotextcode» mitgeteilt werden, um die Semantik des Attributes zu ermitteln.

In diesem Kapitel ist die Liste dieser Infotextcodes, die im Rahmen der Fahrplansammlung öV-CH angewendet werden.

3 Liste der Infotextcode

Infotext-code	Bezeichnung	Lieferung an die Fahrplansammlung	Lieferung aus der Fahrplansammlung	Bemerkung
<space>	Verkehrshinweis	möglich	wird mit dem Code <hi> durch die Fahrplansammlung weitergeleitet.	
hi	Verkehrshinweis	möglich	Wird weitergeleitet	
CJ	Combined Journey	möglich	Wird weitergeleitet	
DO	Dossier	möglich	Wird nicht weitergeleitet	
JY	JourneyID	möglich	Wird weitergeleitet	
KT	Kanton	Wird ignoriert	Pro Haltestelle in CH wird sein Kanton ermittelt	
OP	Operator	möglich	Wird weitergeleitet	Der Inhalt des Hinweises muss ein TU-Code oder eine GO-Nummer aus DIDOK sein. Der Text muss 6-stellig sein. Bei Bedarf ist die GO-Nummer mit führenden Nullen zu ergänzen.

				<p>Beispiel TPG: 000881</p> <p>Erweiterung für PAG: Um den Eigenschaften von PAG gerecht zu werden, wird der Hinweis mit der Information Region (4 Zeichen) ergänzt. Die beiden Informationen (GO-Nummer und Region) sind mit einem Bindestrich getrennt. Beispiel PAG: 000801-0071</p>
RN	Region	möglich	<p>Wird mit dem Code «RN» weitergeleitet, wenn es sich um eine Leistung von PAG (TU-Code = 801) handelt.</p> <p>Wird mit dem Code «hi» weitergeleitet, wenn es sich um eine Leistung einer anderen TU handelt.</p>	<p>Diese Information ist reserviert für die Identifizierung der Unterstruktur von PAG (TU = 801).</p>
RT	Betriebliche Informationen	möglich	Wird weitergeleitet	
TC	TarifCode	möglich	Wird weitergeleitet	
TU	Transportunternehmung	möglich	Wird weitergeleitet	Der Inhalt dieses Attributs entspricht einem TU-Code.
VM	Verkehrsmittel-Gattung	Wird ignoriert	Pro Angebotskategorie wird ihre Gattung ermittelt.	
ZN	Zugname	möglich	Wird weitergeleitet	
ZO	Zugnummer original	möglich	<p>Wird mit dem Code <hi> durch die Fahrplansammlung weitergeleitet.</p> <p>Wird kommuniziert für Leistungen des Planungssystems NeTS.</p>	

Tabelle 1: Liste der Infotextcode

4 Bemerkungen

- Der Infotextcode XI ist reserviert, wenn der INFOTEXT mit einer XML-Struktur definiert ist.
- Wenn das Feld «Infotextcode» mit weiteren Werten befüllt ist, wird dieses Feld mit dem Code <hi> weitergeleitet.
- Die Infotexte mit dem Code «hi», welche mit dem Präfix DO-, TC- oder OP- definiert sind, werden als Infotexte ohne Präfix und mit den Infotextcodes DO, TC, OP interpretiert.